

## POWER6900 微机保护电源

## 特点:

- 完备的保护功能: 短路/过载/  
过压、欠压保护
- 自然风冷式
- 多路隔离输出
- 优异的抗干扰, 抗冲击、浪涌性能
- 长寿命, 高可靠
- 4U 标准插槽结构
- 电源故障告警



## 技术规格书:

型 号		POWER6900
输入参数	输入电压	AC/DC220V ±20%
	频率范围	47 - 63Hz (AC)
	电源效率	80%typ
	浪涌电流	10A <sub>typ</sub> (冷态时)
输出参数	输出直流电压	四路: 5V, 3.3V; 12V; 24V
	额定输出电流	5V1/3A; 3.3V/5A; 12V/0.05A 24V/0.5A
	输出电流范围	0~100%
	额定功率	44W
	纹波	3.3V<50mV <sub>p-p</sub> , 5V<100mV <sub>p-p</sub> , 12V, 24V<100mV <sub>p-p</sub>
	输出电压范围	3.3V/3.2~3.4V; 5V/4.9~5.1; 12V/12.8~13.6V 24V/22~26V
	电压调整率	≤±1%
	负载调整率	3.3V≤±1% 5V≤±1% 12V≤±3% 24V≤±8%
	启动, 上升, 保持时间	1000ms, 50ms, 50ms 满载条件
时序	启动时序	
	关闭时序	
保护功能	过载保护	过载保护点: 150%~200%额定输出功率 保护类型: 自恢复
	过、欠过压	保护方式: 过压/切断所有输出; 欠压/迅速关闭 24V 输出 5V 过压保护点 5.6V-6.8V, 3.3V 为 3.-4.3V
环境要求	工作环境温度	-25 ~70℃
	工作环境湿度	20 ~ 90% 相对湿度无冷凝水
	储存温度, 湿度	-20 ~+85℃, 10 ~95% RH
	温度系数	+/-0.03%
	振动试验	10~500Hz, 2G 10min/1cycle, 60min. 每次沿 X, Y, Z 轴
安规和 EMC	安全标准	满足 UL508, TUV EN60950-1
	绝缘强度	IN-FG, IN-OUT: 2.5KVAC/5mA/1min OUT-FG: 1KVAC/5mA/1min 24V2-FG: 2.5KVAC/5mA/1min
	浪涌耐受	能承受 GB/T 9568-2000 中 5.13 规定的严酷等级为 IV 级
	绝缘电阻	IN-FG, IN-OUT: ≥500MΩ/1KVDC OUT-FG: ≥100MΩ/1KVDC
	EMS 抗干扰度	满足 EN61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, EN50204, EN55024, EN61000-6-2 (EN50082-2), 严酷等级为 IV 级
其它	平均无故障时间	120Khrs min. MIL-HDBK-217F (25℃)

备注	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 未特别标明的参数都是在 220V 交流输入, 额定负载和 25℃的环境温度下测出的。</li><li>2. 纹波或噪音是用波段为 100MHz 的示波器, 并带有 12# 双绞线并联一个 0.1uf 和 47uf 电容来测量。</li><li>3. 电源被认为是一个安装在最终设备上的元器件。最终设备必须重新确认其满足 EMC 的各项指令。</li></ol>
----	---