

## YF750 (EDP01-330) 微机保护电源

### 特点:

- 完备的保护功能: 短路/过载/过压、欠压保护
- 自然风冷式
- 多路隔离输出
- 优异的抗干扰, 抗冲击、浪涌性能
- 长寿命, 高可靠
- 6U 标准插槽结构
- 电源故障告警



### 技术规格书:

型 号		YF750
输入参数	输入电压	AC/DC110V OR 220V ±20%
	频率范围	47 - 63Hz (AC)
	电源效率	80%typ
	浪涌电流	10A <sub>typ</sub> (冷态时)
输出参数	输出直流电压	六路: 5V, 3.3V, ±12(15)V, 24V, 12V
	额定输出电流	5V/4A 3.3V/6A ±12V/0.5A 24V/1A 12V/0.8A
	输出电流范围	建议 3.3V&5V 不小于 10%, 其余 0~100%
	额定功率	100W
	纹波	<50mVp-P, 24V<150mVp-P
	输出电压范围	5V/4.95~5.15V; 3.3V/3.2~3.4V; AV/±2%; 24V/23.5~25.5V
	电压调整率	≤±1%
	负载调整率	≤±1%
时序	启动, 上升, 保持时间	1000ms, 50ms, 50ms 满载条件
	启动时序	24V 滞后于 5V 建立, 时差 40~100ms
保护功能	关闭时序	24V 提前于 5V 消失
	过载保护	过载保护点: 150%~200%额定输出功率 保护类型: 自恢复
	过、欠过压	5V 过压保护点: 5.5~6.0V; 欠压保护点: 4.4~4.6V 3.3V 过压保护点: 3.6~4.0V; 欠压保护点: 2.8~3.0V 保护方式: 过压/切断所有输出; 欠压/迅速关闭 24V 输出
环境要求	工作环境温度	-25 ~70℃
	工作环境湿度	20 ~ 90% 相对湿度无冷凝水
	储存温度, 湿度	-20 ~+85℃, 10 ~95% RH
	温度系数	+/-0.03%
	振动试验	10~500Hz, 2G 10min/1cycle, 60min. 每次沿 X, Y, Z 轴
安规和 EMC	安全标准	满足 UL508, TUV EN60950-1
	绝缘强度	IN-FG, IN-OUT: 2.5KVAC/5mA/1min OUT-FG: 1KVAC/5mA/1min
	浪涌耐受	能承受 GB/T 9568-2000 中 5.13 规定的严酷等级为 IV 级
	绝缘电阻	IN-FG, IN-OUT: ≥500MΩ/1KVDC OUT-FG: ≥100MΩ/1KVDC

	EMS 抗干扰度	满足 EN61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, ENV50204, EN55024, EN61000-6-2 (EN50082-2), 严酷等级为 IV 级
其它	平均无故障时间	120Khrs min. MIL-HDBK-217F (25°C)
	尺寸	200* 233.35* 40mm (L * W * H)
	包装	1Kg; 20pcs/20kg/1.1CUFT
备注	<p>1. 未特别标明的参数都是在 220V 交流输入, 额定负载和 25°C 的环境温度下测出的。</p> <p>2. 纹波或噪音是用波段为 100MHz 的示波器, 并带有 12# 双绞线并联一个 0.1uf 和 47uf 电容来测量。</p> <p>3. 电源被认为是一个安装在最终设备上的元器件。最终设备必须重新确认其满足 EMC 的各项指令。</p>	